

! - Vorsicht beim Öffnen mit scharfen Gegenständen

Montage FoxxCap

| Abbildung | Art | Anzahl |
|---|------------------------------|--------|
|  | FoxxCap | 1 |
|  | Kedereinschübe mit Klettband | 6 |
|  | Packsack | 1 |

Montage der FoxxCap:

1. Hubdach entriegeln und leicht öffnen
2. FoxxCap über das Hubdach ziehen (darauf achten das die längere Seite vorne ist)
3. Gummibänder einhängen- die vorderen Gummibänder über die Spiegel ziehen- die hinteren Bänder bei geöffneter Heckklappe an der untern Befestigung der Gasdruckfedern einhängen.
4. Das Hubdach komplett ausfahren
5. die Kedereinschübe in den Keder einziehen (je Seite 3 Stück)
6. Die Kedereinschübe an den vorgesehenen Stellen mittels Klettverschluß mit dem FoxxCap verbinden.

Demontage der FoxxCap:

1. Die Klettbandverbindungen zwischen Kedereinschüben und FoxxCap lösen und die Kedereinschübe aus dem Keder ziehen.
2. Das Hubdach absenken aber nicht verriegeln sondern leicht geöffnet lassen
3. Die Gummibänder aushängen
4. Die FoxxCap vom Hubdach ziehen
5. Das Hubdach komplett schließen und verriegeln

